



## Tip

Het is gemakkelijk om de bank ter plekke bij de boom in elkaar te zetten. Doet u dit liever in de werkplaats of de schuur, houd dan twee zitgedeeltes open om de bank om de boom te kunnen plaatsen en sluit hem daarna definitief.



## ZO GAAT U TE WERK:

Neem de maten over en zaag het hout op maat. Let op, de dwarsbalk van de staander hebt u twee keer nodig. Bevestig de korte schuine balk op de lange schuine balk en zet aan beide kanten de liggers vast met keilbouten. De bovenkant van de korte schuine balk en de liggers zijn op gelijke hoogte. Maak op deze manier zes staanders.

Maak vervolgens zes rugleuningen. Elke rugleuning bestaat uit twee planken en twee dwarsbalkjes. Zaag de uiteinden van de planken naar binnen toe schuin af, in een hoek van 60 graden.

Neem de dwarsbalkjes en zaag één zijde schuin af; u houdt dan een balk over met een breedte van 5,8 centimeter, een breedte onderaan van 4,5 centimeter, bovenaan een centimeter korter en een schuine kant van 6,0 centimeter. Bevestig deze balkjes met de schuine kant naar buiten gericht aan de achterzijde van de rugleuning op 2,1 centimeter, gemeten vanaf het uiteinde van de planken. Op deze manier sluiten de dwarsbalkjes netjes aan op de staanders. Houd tussen de planken 1 centimeter ruimte.

Maak ook zes zittingen. Elke zitting bestaat eveneens uit twee planken en twee dwarsbalkjes. Houd ook hier 1 centimeter tussenruimte aan tussen de beide planken. Bevestig de balkjes aan de onderzijde van de planken, 6,5 centimeter gemeten vanaf het uiteinde van de planken. Begin met twee staanders, één zitting en één leuning. Bevestig de zitting als eerste. Schroef de zitting door de dwarsbalkjes aan de onderzijde vast aan de staanders. Op die manier voorkomt u ontsierende schroeven door de zitting. De zitting beslaat de helft van de bovenzijde van het 'zitje' op de staander. De volgende zitting sluit hier op aan. Houd aan de achterzijde van de zitting 4 centimeter over tussen de achterkant van de achterste plank van de zitting en de staander, met andere woorden: de zitting ligt iets naar voren op de staander.

**LINKSBOVEN:** De staander zit vast met slotbouten.

**LINKSONDER:** Zet alle losse onderdelen in elkaar voor uw de bank monteert.



**BOVEN:** Werk van staander naar staander bij het in elkaar zetten.

**ONDER:** Door de dwarsbalkjes vast te schroeven aan de staander houdt u alle schroeven uit het zicht.



## Tip

Schroef eerst de zittingen en leuningen losjes vast, zodat u indien nodig nog makkelijk kunt corrigeren. Draai de schroeven aan als u zeker weet dat uw bank perfect in elkaar zit.



**BOVEN:** De bovenzijde van de rugleuning is precies even hoog als de bovenkant van de staander.

**ONDER:** Zet alles pas vast als u zeker bent van de juiste plek.



Bevestig vervolgens de rugleuning aan de staanders. De bovenzijde van de leuning en de staanders zijn gelijk. Schroef ook hier door de dwarsbalkjes heen om de leuning vast te zetten aan de staander en zo schroefkoppen uit zicht te houden. Neem vervolgens de derde staander en bevestig ook hier de zitting en de rugleuning op zoals hierboven beschreven. Zorg dat de planken onderling netjes aansluiten. Werk zo door tot u rond bent. □